

ALLEGATO "11"- SPECIFICA TECNICA CONTENITORE 30 LT– LOTTO 1					
Caratteristiche BASE contenitore 30 lt					
Voce n.	Descrizione	u.m.	Caratteristiche	Tolleranze	Note
1	caratteristiche generali		Tutti i materiali impiegati dovranno essere dotati di idonea documentazione certificativa di rispondenza alle caratteristiche tecniche e funzionali, previste dalle Leggi e/o normative vigenti e rilasciate da Enti e/o laboratori riconosciuti, supportata da certificati di prova		
2	materiale		• Polipropilene riciclato certificato Plastica Seconda Vita • Atossico		
3	realizzazione		• Stampa ad iniezione • Non devono essere presenti danni, cricche, bolle e/o bavature • Non devono essere visibili difetti superficiali (comprese striature di colore)		
4	riciclabilità		100%		
5	resistenza generale		• Il materiale dovrà possedere buone caratteristiche meccaniche di resistenza; • I contenitori dovranno essere sufficientemente resistenti dal punto di vista costruttivo per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti; • Di conseguenza i materiali, gli spessori e l'assemblaggio sia dei contenitori che dei coperchi dovranno garantirne l'u lizzo senza deformazioni a basse ed alte temperature esterne e garantire la resistenza alle sollecitazioni dovute agli svuotamenti		
6	resistenza		• ad agenti chimici, acidi ed alcalini • ad agenti biologici • ad agenti atmosferici, escursioni termiche e a temperature rigide • ai raggi UV		
7	forma		troncopiramidale a base rettangolare, con spigoli arrotondati salvaspazio, senza parti sporgenti che ne alterino la forma		
8	colorazione		• I coloranti utilizzati devono essere privi di cadmio e piombo • I coloranti impiega sono specificatamente prepara per dare un colore resistente al materiale plastico, in modo da non alterarlo sensibilmente durante il normale uso • La colorazione, nonostante l’esposizione agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, deve risultare inalterata per almeno tu a la durata della garanzia		
9	garanzia		di durata lungo periodo, minimo 2 anni su tutto il contenitore (fusto + accessoriistica)		
10	superficie		• Tutte le superfici del contenitore devono essere lisce e prive di corpi estranei e/o difetti, senza bordi taglienti, spigoli vivi e/o nicchie • Tutti i bordi che possono essere utilizzati ai fini di manovra devono essere arrotondati in modo che nessuno si ferisca • Perfettamente lavabile		
11	volume minimo interno	lt	30		
12	altezza massima 3 contenitori impilati	mm	1260		
13	larghezza massima	mm	410	+/-10%	
14	profondità massima	mm	410	+/-10%	
15	altezza massima	mm	420	+/-10%	
16	fusto		• Il corpo dei contenitori dovrà avere una forma tale da favorirne la movimentazione e lo svuotamento; • Stampato in un unico pezzo, con superfici interne ed esterne lisce in modo tale da favorire le operazioni di pulizia • Presa ergonomica sul fondo		
17	coperchio		• Coperchio incernierato a libro ad incastro ribaltabile verso il retro con apertura a 270°; • Coperchio incernierato con sistema di facile sostituzione • Cerniere ribassate per risvolto del sacchetto lungo tutto il perimetro Fornito già assemblato al fusto • Strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle infiltrazioni d’acqua ed insetti, oltre a limitare il più possibile, la fuoriuscita di cattivi odori; • Sagomato per evitare il ristagno dell’acqua piovana • Apertura verso l'esterno mediante cerniere della parte superiore del lato anteriore o di parte del coperchio (sportellino/flap) utilizzabile anche con contenitori sovrastanti impilati; • Sportellino/flap apribile per totale lunghezza del contenitore anche se il contenitore impilato senza dover spostare e/o rimuovere lo stesso contenitore		

18	chiusura		Sistema di chiusura antirandagismo con apertura automatica in fase di svuotamento		
19	manico		● rinforzato in polipropilene con struttura tubolare ● ergonomico ● manico reggi coperchio ● con blocco in posizione verticale per facilitarne la presa e la movimentazione		
20	altre caratteristiche		● Contenitore impilabile e sovrapponibile in modo stabile ● Dotato di maniglia per la movimentazione e il sollevamento del contenitore a due mani		
21	posizione alloggiamento transponder		apposita sede ricavata nel bordo del fusto sul lato anteriore del contenitore; dimensioni alloggiamento tali da consentire utilizzo transponder UHF		
22	marcatura		● Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione al fine di permettere il riconoscimento e il recupero a fine vita		
23	condizioni di fornitura		● Forniti con coperchi montati ● Impilati franco magazzino posti su bancali da 80x120 e altezza max pari a 165cm		

ALLEGATO “11” SPECIFICA TECNICA CONTENITORE 30 LT. – LOTTO 3					
Caratteristiche SPECIFICHE contenitore 30 lt					
1 - Matricola e colore contenitore					
Voce n.	Descrizione	u.m.	Caratteristiche	Tolleranze	Note
24	matricola		● Stampa serigrafica/termo-impressa indelebile della matricola espressa con codice alfanumerico progressivo con "lettura in chiaro" abbinato a visualizzazione della stessa con la rispettiva codifica con codice a barre realizzato con font CODE-128 ● Stampa frontale del logo come da Allegato 6 punto 6 ● Numerazione progressiva del contenitore (fornita da 5 Valli Servizi srl) ● Altezza carattere per la "lettura in chiaro" minimo 1 cm ● La stampa dovrà essere chiara e ben visibile (il bar code deve essere leggibile da apposita strumentazione) ● Il bar code deve essere tassativamente bianco (essendo il fusto di colore scuro) ● La grafica dovrà essere realizzata con metodi che garantiscono, per almeno 10 anni, l'indelebilità della stessa se sottoposta agli agenti atmosferici		
25	posizione matricola		● FRONTALE sotto al logo		● Con riserva di modifica della posizione da comunicare a seguito di aggiudicazione ALLEGATO 6 PUNTO 6)
26	file matricole		in formato Excel, dovrà riportare volumetria del contenitore, colore, matricola e relativa associazione al Transponder UHF		
SECCO INDIFFERENZIATO					
27	colore	Pantone	FUSTO Grigio (Pantone 432 C) – COPERCHIO Grigio (Pantone 432 C)		
28	caratteristiche matricola		● Mod. alfanumerico con 12 caratteri tipo 5V0030S00001 ● Con codice progressivo di inizializzazione a partire dal numero che verrà comunicato specificatamente negli ordini da 5 Valli Servizi srl		Allegato 2 "Matricole" - Punto 1
CARTA E CARTONE					
29	colore	Pantone	● FUSTO Grigio (Pantone 432 C) – COPERCHIO BLU (Pantone 2945 C)		
30	caratteristiche matricola		● Mod. alfanumerico con 12 caratteri tipo 5V0030C00001 ● Con codice progressivo di inizializzazione a partire dal numero che verrà comunicato specificatamente negli ordini da 5 Valli Servizi srl		Allegato 2 "Matricole" - Punto 1

IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE					
31	colore	Pantone	● FUSTO Grigio (Pantone 432 C) – COPERCHIO Giallo (Pantone 7405 C)		
32	caratteristiche matricola		● Mod. alfanumerico con 12 caratteri tipo 5V0030P00001 ● Con codice progressivo di inizializzazione a partire dal numero che verrà comunicato specificatamente negli ordini da 5 Valli Servizi srl		Allegato 2 "Matricole" - Punto 1
Caratteristiche SPECIFICHE contenitore 30 lt					
2 - Indicazione tipologia rifiuto					
Voce n.	Descrizione	u.m.	● Caratteristiche	Tolleranze	Note
33	Stampa fusto		Stampa sul fusto come da allegato 6 punto 6) ● Dimensioni logo 5 Valli Servizi srl 140 x 90 mm ca ● La grafica dovrà essere realizzata con metodi che garantiscono, per almeno 5 anni, l'indelebilità della stessa se sottoposta agli agenti atmosferici		
34	Stampa sportellino\flap		Stampa con scritta in bianco tipologia rifiuto, da adattare pe rogni rifiuto		
SECCO NON RICICLABILE					
35	STAMPA FUSTO		● N. 1 con scritta in bianco con logo 5 Valli Servizi srl e tipologia rifiuto " SECCO NON RICICLABILE " – Allegato 6 punto 6 ● Dettagli etichetta forniti da 5 Valli Servizi srl		
36	Stampa sportellino\flap		● N. 1 con scritta in bianco tipologia rifiuto " SECCO NON RICICLABILE "		
CARTA E CARTONE					
37	STAMPA FUSTO		● N. 1 con scritta in bianco con logo 5 Valli Servizi srl e tipologia rifiuto " CARTA E CARTONE " – Allegato 6 punto 6 ● Dettagli etichetta forniti da 5 Valli Servizi srl		
38	Stampa sportellino\flap		N. 1 con scritta in bianco tipologia rifiuto " CARTA E CARTONE "		
IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE					
39	STAMPA FUSTO		● N. 1 con scritta in bianco con logo 5 Valli Servizi srl e tipologia rifiuto " IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE " – Allegato 6 punto 6 ● Dettagli etichetta forniti da 5 Valli Servizi srl		
40	Stampa sportellino\flap		● N. 1 con scritta in bianco tipologia rifiuto " IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE "		
			●		

ALLEGATO "A" - SPECIFICA TECNICA CONTENITORE 30 LT. - LOTTO 3					
Allestimenti RICHIESTI contenitore 30 lt					
1 - Fornitura transponder UHF					
Voce n.	Descrizione	u.m.	Caratteristiche	Tolleranze	Note
41	transponder UHF		- Fornitura di transponder secondo le caratteristiche tecniche fornite da 5 Valli Servizi srl di transponder UHF - il transponder UHF dovrà essere posizionato nell'apposito alloggiamento nel rispetto delle norme vigenti		Allegato 4 "Specifiche Transponder"
41	inizializzazione contenitore		lettura del transponder e associazione del codice transponder con la matricola del contenitore		
43	file matricole		in formato Excel, dovrà riportare volumetria del contenitore, colore, matricola e relativa associazione al Transponder UHF		
Allestimenti RICHIESTI contenitore 30 lt					
2 - Fornitura adesivi segnaletica stradale					
Voce n.	Descrizione	u.m.	Caratteristiche	Tolleranze	Note
44	segnaletica stradale rifrangente - generale		Due catadiottri a sistema di prismi integrati nel bordo del contenitore, negli spigoli o sistemi analoghi che garantiscano la visibilità		
45	segnaletica stradale rifrangente -misure	mm		+/- 1 mm	
Allestimenti RICHIESTI contenitore 30 lt					
3 - Fornitura etichetta					
Voce n.	Descrizione	u.m.	Caratteristiche	Tolleranze	Note
46	tipologia etichetta		- etichetta biadesiva su carta triplex in materiale PP bianco 60 micron adesivo acrilico permanente - l'etichetta dovrà contenere le seguenti informazioni: * codice alfanumerico della matricola * stampa della matricola con codice a barre realizzato con font CODE-128		
47	collocamento etichetta		collocamento di DOPPIA etichetta adesiva staccabile posizionata sul lato sinistro del contenitore, in modo che se il contenitore è impilato l'etichetta rimanga visibile e staccabile		